



アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYtic CAPACITORS





















端子形状

- 基板端子形コンデンサは、下記端子形状にて製造可能です。
- 適用サイズにより制限がありますので、別途ご相談ください。
- 記載以外の端子形状については、別途お問い合わせください。
- 品番については別途お問い合わせください。

標準端子形状	適用サイズ: $\phi 20 \sim \phi 35, \sim 50L$ (mm)
(端子長 4.0mm)	形状コード E L (鉛フリー・メッキ端子)
10	11
	

アルミニウム電解コンデンサ ALUMINUM ELECTROLYtic CAPACITORS

端子形状

3 本端子形状	適用サイズ: $\phi 22 \sim \phi 35$ (mm) 形状コード E T (鉛フリー・メッキ端子)				
4 本端子形状	適用サイズ: $\phi 35$ 、 $\phi 40$ (mm) (端子長 6.3mm)				
4 本端子形状	適用サイズ: $\phi 35$ 、 $\phi 40$ (mm) (端子長 4.0mm)				
4 本端子形状	(ストレート形状) 適用サイズ: $\phi 35$ 、 $\phi 40$ (mm)				
5 本端子形状	(ストレート形状) 適用サイズ: $\phi 40$ (mm)				

※ 隣極端子のリベット部分は網目刻印とする。